



## Tourniquet Spécifique Type 180°

Système Anti-fraude, Uni ou Bidirectionnel  
Flux d'Entrée & Sortie



### CONFIGURATIONS :

- ❖ Simple passage, standard
- ❖ Simple passage, réduit
- ❖ Déclinaison sur-mesure
- ❖ Compatibilité PMR

### EQUIPEMENTS DE SERIE :

- ❖ Mécanisme d'entraînement interchangeable
- ❖ Structure monobloc

### FONCTIONNEMENT :

- ❖ Uni ou Bidirectionnel
- ❖ Système d'entraînement mécanique ou électromécanique à actionnement manuel
- ❖ Scénarios de contrôle et de passage au choix

### OPTIONS :

- ❖ Eclairage LED de la zone de passage (basse consommation)
- ❖ Auvent supérieur de protection, intégré à la structure
- ❖ Pictogramme lumineux intuitif pour le guidage des flux sortant en partie haute frontale

**CARACTERISTIQUES**

Type 180

<b>Rotor</b>	2 secteurs de 180° 28 Bras droits Ø 35
<b>Grille latérale</b>	Ensemble monobloc mécano-soudé
<b>Peigne fixe</b>	Montant + embase monoblocs 14 Bras droits Ø 35
<b>Toît anti-escalade</b>	Ensemble monobloc 2600*2585 (DIMENSION UNIQUE)
<b>Fonctionnement</b>	Bidirectionnel à système d'entraînement électro-mécanique M4 OU Unidirectionnel à système d'entraînement mécanique anti-retour
<b>Verrouillage / Déverrouillage auto.</b>	Verrouillage ou déverrouillage automatique uni/bidirectionnel si non-alimenté
<b>Gestion des accès</b>	
- Contrôlé Entrée + Sortie	V
- Contrôlé Entrée, libre Sortie	V
- Libre Entrée, contrôlé Sortie	V
- Libre Entrée, libre Sortie	V
<b>Tension de commande</b>	24V Courant Continu
<b>Raccordement</b>	Via trappe de maintenance ; accès verrouillé (x6 vis inviolables) par le dessous
<b>Chemins de câbles</b>	A l'intérieur des montants latéraux
<b>Installation</b>	Equipement livré monté ou semi-monté (en fonction de l'environnement d'installation final) Prêt à installer sur sol fini (dalle béton : voire préconisations)

**MATIERES & FINITIONS**

<b>Acier S235</b> Sablage + Anti-corrosion + Thermolaquage RAL	V
<b>Inox AISI 304 L</b> - Dérochage + teinte RAL - Polissage MAT intégral	V V
<b>Inox AISI 316 L</b> - Dérochage + teinte RAL - Polissage MAT intégral	V V

**DIMENSIONS**

**SIMPLE STANDARD**

Hauteur Totale (mm)	2200
Largeur Hors-tout (mm)	2600
<b>Largeur Utile de passage (mm)</b>	<b>1180</b>
Profondeur (mm)	2585
Encombrement Total (mm)	2600 x 2585 x 2200
<b>Sens de passage</b>	Uni / Bi-directionnel
<b>Flux de passage moyen (pers/min)</b> <i>avec lecteur sans contact</i>	10 à 15