



Porte Barreaudée Anti-Fraude - PB-AF

Standard mécanique

Renforcée motorisée

Système Anti-fraude, pour passages matériels & accès de maintenance
Flux d'Entrée & Sortie

CONFIGURATION :

- ❖ Standard mécanique - largeur 1050, PMR ou sur-mesure
- ❖ Renforcé motorisé - largeur 1050, PMR ou sur-mesure

EQUIPEMENT DE SERIE :

- ❖ Ferme-porte
- ❖ Butées souples d'ouverture-fermeture réglables
- ❖ Paumelles mécano-soudées réglables en hauteur
- ❖ Informations (modèle renforcé motorisé) disponibles :
 - porte verrouillée
 - pènes sortis
 - détection clef
 - porte fermée
 - capot serrure

FONCTIONNEMENT :

- ❖ Ouverture manuelle, réglable jusqu'à 110°
- ❖ Fermeture manuelle, assistée par ferme-porte hydraulique
- ❖ Version à serrure standard : déverrouillage mécanique par clef
- ❖ Version à serrure motorisée renforcée : déverrouillage électrique via contact sec délivré par lecteur de badge ou autre système de contrôle d'accès, report à distance, etc.

OPTIONS :

- ❖ Auvent de protection avec éclairage à LED basse consommation
- ❖ Intégration avec Tourniquet anti-fraude
- ❖ Affichage lumineux intuitif rouge/vert pour le guidage des flux
- ❖ Revêtement et finition spéciaux (galvanisation à chaud, peinture rilsanée)
- ❖ Renforts soudés horizontaux
- ❖ Contact d'effraction

CARACTERISTIQUES

PB-AF Standard Mécanique

PB-AF Renforcé Motorisé

Construction de la structure	Mécano-soudée Bâti dormant (cadre) en profil tubulaire carré 60*60*2 mm	
Construction du(des) battant(s) de porte(s)	Mécano-soudée Cadre en profil tubulaire carré 60*60*2 mm - Barreaux verticaux en profil tubulaire 40*27*2 mm	
Fonctionnement	Bi-directionnel à ouverture (poignée incluse) et fermeture manuelles (assistée par ferme-porte)	
Système de verrouillage	Serrure mécanique DENY type 12171 Autre réf. disponible sur demande	Serrure motorisée DENY type 21910 Autre réf. disponible sur demande
Comportement en cas de coupure	-	Verrouillage automatique
Alimentation électrique	-	12V CC
Raccordement	-	A l'intérieur du battant de porte
Chemins de câbles	-	A l'intérieur du battant de porte
Installation	Equipement livre monté ; prêt à installer sur sol fini (chevilles chimiques hors fourniture)	

MATIERES & FINITIONS

Acier S235 Sablage + Anti-corrosion + Thermolaquage RAL	V	V
Inox AISI 304 L - Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain 220	V	V
Inox AISI 316 L - Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain220	V	V

DIMENSIONS

	STANDARD	PMR	SPECIFIQUE
Hauteur Totale (mm)	2200	2200	2200
Largeur Hors-tout (mm)	1050	1250	Sur demande
Largeur Utile de passage (mm)	700	930	Sur demande
Encombrement Total (mm)	1050 x 2200	1250 x 2200	Sur demande
Sens de passage	Bi-directionnel	Bi-directionnel	Bi-directionnel
Flux de passage moyen (personnes/min)	5 à 10	5 à 10	5 à 10

